



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

LAMPKI KONTROLNE ILT/SL/VIL



Lampki serii ILT/SL/VIL używane są jako wskaźnik sygnału napięcia w obwodach elektrycznych zasilanych prądem AC 60/60 Hz i napięciu do 230 V.

Lampki serii ILT/SL/VIL – wykonane zgodnie z normą IEC60947-5.

Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35.

LAMPKI KONTROLNE ILT/SL/VIL – PAKOWANIE I OZNACZENIE

numer katalogowy	seria	sztuk w opakowaniu	ilość modułów
ILT czerwona	ILT	24 szt.	0,5
ILT żółta	ILT	24 szt.	0,5
ILT niebieska	ILT	24 szt.	0,5
ILT zielona	ILT	24 szt.	0,5
SL-RGB 3 kolorowa	SL-RGB	12 szt.	1
VIL czerwona	VIL	12 szt.	1
VIL zielona	VIL	12 szt.	1



www.vcx.com.pl

LAMPKI KONTROLNE ILT/SL/VIL – CECHY ELEKTRYCZNE

numer katalogowy	seria	napięcie pracy AC	częstotliwość prądu	izolacja znamionowa Ui	żywność	prąd znamionowy	stopień ochrony
ILT czerwona	ILT	230 V	50/60 Hz	500 V	3000h	10mA	IP 20
ILT żółta	ILT	230 V	50/60 Hz	500 V	3000h	10mA	IP 20
ILT niebieska	ILT	230 V	50/60 Hz	500 V	3000h	10mA	IP 20
ILT zielona	ILT	230 V	50/60 Hz	500 V	3000h	10mA	IP 20
SL-RGB 3 kolorowa	SL-RGB	230 V	50/60 Hz	500 V	10000h	20mA	IP 20
VIL czerwona	VIL	230 V	50/60 Hz	500 V	3000h	10mA	IP 20
VIL zielona	VIL	230 V	50/60 Hz	500 V	3000h	10mA	IP 20

LAMPKI KONTROLNE ILT/SL/VIL – CECHY MECHANICZNE I MONTAŻ

numer katalogowy	seria	nazwa	temp. składowani a	temp. pracy	maksymalny przekrój przewodów podłączeniowych	możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych
ILT czerwona	ILT	Lampka kontrolna czerwona półmodułowa	-30/+70°C	-30/+50°C	2 mm ²	nie
ILT żółta	ILT	Lampka kontrolna żółta półmodułowa	-30/+70°C	-30/+50°C	2 mm ²	nie
ILT niebieska	ILT	Lampka kontrolna niebieska półmodułowa	-30/+70°C	-30/+50°C	2 mm ²	nie
ILT zielona	ILT	Lampka kontrolna zielona półmodułowa	-30/+70°C	-30/+50°C	2 mm ²	nie
SL-RGB 3 kolorowa	SL-RGB	Lampka kontrolna 3 kolorowa	-30/+70°C	-30/+50°C	2 mm ²	nie
VIL czerwona	VIL	Lampka kontrolna czerwona jednomodułowa	-30/+70°C	-30/+50°C	25 mm ²	tak
VIL zielona	VIL	Lampka kontrolna zielona jednomodułowa	-30/+70°C	-30/+50°C	25 mm ²	tak

SCHEMATY POŁĄCZEŃ



WYMIARY

